

بن ماری - حمام آسفالت جهت نگهداری نمونه های آسفالت مورد استفاده قرار میگیرد

دستگاه بن ماری - حمام آب آسفالت مجهز به ترمومتر ، ترموستات و تایمر دیجیتال جهت کنترل حرارت داخل حوضچه دارای سیستم کنترل ارتفاع سطح آب ایجاد حرارت با قابلیت تنظیم از 37 الی 100 درجه سانتی گراد با حساسیت 1 درجه برق مصرفی 220 ولت و تک فاز محفظه خارجی از جنس ورق روغنی و رنگ الکترو استاتیک حوضچه داخلی از جنس استیل ضد زنگ دارای 2 حجم 15 و 25 لیتری

طبق استاندارد

ASTM D5581 , AASHTO T2455-97 , ISIRI 12381

---

مشخصات عمومی

محفظه داخلی این حمام از جنس استینلس به ظرفیت 30 lit می باشد

حرارت حوضچه به وسیله نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم می باشد و مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 50.8 میلی متر از کف حمام گردیده است.

در دیگر آزمایشهای مصالح ساختمانی از این دستگاه استفاده می شود .

---

حمام بن ماری آسفالت

حوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 30 lit می باشد. حرارت حوضچه از طریق نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است.

حوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 30 lit می باشد. حرارت حوضچه از طریق نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است.

این حمام مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 50.8 mm از کف حمام نصب شده است.

این حمام در آزمایشهای دیگر مصالح ساختمانی نیز قابل استفاده می باشد.

---

## حمام بن ماری آسفالت

حوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 30 lit می باشد. حرارت حوضچه از طریق نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است. این حمام مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 50.8 mm از کف حمام نصب شده است. این حمام در آزمایشهای دیگر مصالح ساختمانی نیز قابل استفاده می باشد.

\*\*\*\*\*

### حمام آسفالت دیجیتال

حوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 30 lit می باشد. حرارت حوضچه از طریق نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است. این حمام مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 50.8 mm از کف حمام نصب شده است. این حمام در آزمایشهای دیگر مصالح ساختمانی نیز قابل استفاده می باشد.

### مشخصات فنی :

- ایجاد حرارت با قابلیت تنظیم از 37 الی 100 درجه سانتی گراد با حساسیت 1 درجه
- ترموستات و تایمر دیجیتال جهت کنترل حرارت داخل حوضچه
- محفظه خارجی از جنس ورق روغنی و رنگ الکترو استاتیک
- حوضچه داخلی از جنس استیل ضد زنگ
- دارای سیستم کنترل ارتفاع سطح آب
- حمام آسفالت مجهز به ترمومتر
- برق مصرفی 220 ولت و تک فاز
- دارای 2 حجم 15 و 25 لیتری

استاندارد

ASTM D5581 , AASHTO T2455-97