



دابل فیکس (Double fix)

اسپیسر دابل فیکس مخصوص استفاده در دال های بتنی و کف های دو مش می باشد . دابل فیکس بصورت دوتکه طراحی و تولید میشود . پایه دابل فیکس پوشش بتنی 30 – 25 میلیمتر ایجاد می کند و نری دابل فیکس در اندازه های مختلف 90 الی 150 طراحی و تولید می شوند سایز دابل فیکس ها بر اساس ضخامت سقف انتخاب می شود .

نحوه استفاده :

بر اساس نقشه سازه ، سایز اسپیسر انتخاب شده و نری و مادگی در هم قرار میگیرند و بصورت عمودی در زیر میلگردهای دو شبکه قرار داده می شوند ، بدین صورت که میلگردهای پایینی روی پایه و میلگردهای بالایی روی نری دابل فیکس قرار می گیرند .





میزان استفاده :

میزان استفاده از دابل فیکس ها ، 4 عدد در متر مربع می باشد و بطور متوسط فاصله اسپیسرها از هم 50 سانتیمتر در نظر گرفته می شود .

جدول محصول :

کد	نام محصول	سایز میلگرد	تعداد در بسته	وزن بسته
1	اسپیسر دابل فیکس 90	16-8	400	8
2	اسپیسر دابل فیکس 100	16-8	400	8/8
3	اسپیسر دابل فیکس 110	16-8	400	10/4
4	اسپیسر دابل فیکس 120	16-8	400	12
5	اسپیسر دابل فیکس 130	16-8	400	13/6
6	اسپیسر دابل فیکس 140	16-8	300	11/4
7	اسپیسر دابل فیکس 150	16-8	300	15
8	پایه دابل 25/30	-	200	7/2

شرکت ساغر گستر هستی در تمامی ایام آماده خدمت گذاری به مشتریان محترم خود می باشد

مشتری مداری شعار این شرکت می باشد

0912 8 584 584