

ساترفیوژ نیمه دیجیتال طرح هتیش :

با هدهای ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ شاخه جهت لوله های ۱۰۰×۱۶  
و هدهای ۸ و ۱۶ شاخه جهت لوله های ۱۵ ml  
و هدهای ۴ و ۶ شاخه جهت فالكون ۵۰ ml  
بدنه تماما از فولاد با رنگ الکترواستاتیک  
موتور آلمانی با درب کریستال نشکن PVC ژاپنی  
قابلیت تنظیم دور از ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه با نمایشگر دور دیجیتال  
تایمر مکانیکی قابل تنظیم از ۱ تا ۱۵ دقیقه  
دارای سیستم ترمز اتومات  
مجهز به میکروسویچ ایمنی درب و فیوز محافظ دار  
دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر



سانتریفیوژ فول دیجیتال طرح هتیش :

با هدهای ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ شاخه جهت لوله های ۱۰۰×۱۶  
و هدهای ۸ و ۱۶ شاخه جهت لوله های 15 ml  
و هدهای ۴ و ۶ شاخه جهت فالكون 50 ml  
بدنه تماما از فولاد با رنگ الکترواستاتیک  
موتور آلمانی با درب کریستال نشکن PVC ژاپنی  
قابلیت تنظیم دور از ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه با نمایشگر دور دیجیتال  
تایمر دیجیتال قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹ دقیقه  
دارای سیستم ترمز اتومات و سیستم کنترل فول دیجیتال هوشمند  
مجهز به میکروسوییچ ایمنی درب و فیوز محافظ دار  
دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر



ساترفیوژ میکروهماتوکریت طرح هتیش :

مخصوص هماتولوژی ۲۴ شاخه فول دیجیتال  
بدنه تماما از فولاد با رنگ الکترواستاتیک  
موتور آلمانی با درب کریستال نشکن PVC ژاپنی  
دور 12000 RPM با نمایشگر دور دیجیتال  
تایمر 99 دقیقه ای  
دارای سیستم ترمز اتومات  
مجهز به میکروسونچ ایمنی درب و فیوز محافظ دار  
دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر



ساترifiوژ میکروفيوژ طرح هتیش :

مخصوص PCR ۱۲ شاخه فول دیجیتال

بدنه تماما از فولاد با رنگ الکترواستاتیک

موتور آلمانی با درب کریستال نشکن PVC ژاپنی

دور 14000 RPM با نمایشگر دور دیجیتال

تایمر 99 دقیقه ای

دارای سیستم ترمز اتومات

مجهز به میکروسویچ ایمنی درب و فیوز محافظ دار

دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر

سرو فیوز طرح هتیش :

۱۸ شاخه فول دیجیتال

بدنه تماما از فولاد با رنگ الکترواستاتیک

موتور آلمانی با درب کریستال نشکن PVC ژاپنی

دور 500 ~ 3000 RPM با نمایشگر دور دیجیتال

تایمر 99 ~ 30 دقیقه ای

دارای سیستم ترمز اتومات

مجهز به میکروسونچ ایمنی درب و فیوز محافظ دار

دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر





سانتریفوژ ژربر :

قابل استفاده در صنایع شیر جهت اندازه گیری درصد چربی شیر

دارای هد ۱۲ شاخه با سرعت ثابت 1100 RPM

دارای سیستم حرارتی که در دمای مورد نظر قابل کنترل خواهد بود

مجهز به تایمر ۱۵ دقیقه ای که در زمان تعیین شده دستگه بطور اتوماتیک خاموش میگردد.

قابل استفاده با برق ۲۲۰ ولت

بدنه تماما از فولاد با رنگ الکترواستاتیک

