

۱۸ ماه
گارانتی واریان



قدرتمند ، پرسرعت ، دقیق و مدرن

5130

Passbook Printer

برخی از کاربردها

- چاپ نسخه های داروخانه
- چاپ چک و پرفراژ
- چاپ مشخصات انواع شناسنامه ها
- چاپ روی انواع دفترچه ها
- صدور فاکتورهای چند نسخه ای
- چاپ انواع رسیدها و قبض های چند نسخه ای



پرینتر چاپ نسخه ، دفترچه و چک

اصلی ترین دلیل استفاده از چاپگرهای سوزنی و ضربه ای برای اسناد مالی ، عدم امکان تقلب در چاپ آن هاست. پرینتر تالی 5130 با سرعت 600 کاراکتر در ثانیه می تواند طیف گسترده ای از خدمات را با سرعت بالا ارائه دهد. این خدمات شامل پرینت انواع نسخه های خدمات درمانی و بیمه ، روی انواع دفترچه ها (شناسنامه ، اقساط وام و ...) ، انواع رسیدها در سائزهای مختلف (شامل A4 ، A5 و A6) و ... می گردد.

اعمال تنظیمات جهت سازگار سازی چاپگر با محیط کاربری از طریق پنل تنظیمات تحت وب صورت گرفته و عملاً یکی از معضلات پرینترهای دفترچه را به ساده ترین صورت ممکن ، حل نموده است.

این چاپگر دارای پورت های ارتباطی Parallel ، USB و RS232 می باشد. در یک کلام ، 5130 چاپگر است مدرن و کارآمد که دارای درایور انواع سیستم عامل ها شامل ویندوز 7 ، 8 ، 10 ، xp ، لینوکس و MacOS می باشد.

مشخصات فنی

Print Speed	600 cps (Fastest Draft); 300 cps (Draft), 100 cps (LQ) at 10 cpi
Resolution	Up to 360 x 360 dpi
Character Density	10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20, 24 cpi
Line Density	5, 6, 8 lpi
Printhead Life	400 million strokes
Memory	64 kB
Standard Connectivity	Parallel (Bi-directional), Serial RS 232 und USB 2.0
Standard Emulation	IBM ProPrinter XL24, Epson (ESC P/2), Olivetti PR2/PR40/PR50/PR2845
Fonts	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Elite, OCR-A/B
Consumables	Ribbon: 4 million characters
Standard Paper Handling	Cut sheet from the front with automatic alignment Additional rear push tractor (option on 5130 P model; standard on 5130 T model)
Number of Copies	1 original + 4 copies
Paper Type	Cut sheets, multi-part forms, passbooks with a thickness up to 2,8 mm (standard model) and up to 6 mm (5130 P) fanfold paper (option on 5130P ans standard on 5130 P tractor model)
Paper Weight	52 - 157 g/m ² (Cut sheet) 64 - 100 g/m ² (Fanfold)
Paper Size	Width: 60 to 245 mm (Cut sheet) Width: 101,6 to 241,3 mm (Fanfold)
Physical Weight	9 kg
Physical Size	384 x 313 x 203 mm (W x D x H)
Acoustic (ISO 7779)	< 55 dB(A)
Power Voltage	230 V - 50/60 Hz
Power Consumption	3,9 Watt Stand-By
Temperature	+5° to +40° C; 10% to 90% humidity
Workload	5.000 transactions per month
MTBF	10.000 hours
Drivers	Windows 2000/XP/Vista/7/8 and Server 2003/2008



شرکت صنعتی تالیسان

کرج - شهرک صنعتی بهارستان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۳۰۲۰

ایمیل: info@tallysun.ir

وب سایت: www.tallysun.ir

شرکت واریان خاورمیانه

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک ۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۸۷۱

ایمیل: info@varianme.com

وب سایت: www.varianme.com

شرکت واریان ایران

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک ۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۳۰۲۰

ایمیل: info@varian.ir

وب سایت: www.varianiran.com