

SPF

مدل: پیش ساخته

فونداسیون پایه های روشنایی



ویژگیها

ساخته شده از بتن و مسلح به میلگرد آجدار فولادی
دارای مجرای عبور کابل از زمین به پایه و چراغ
در ابعاد استاندارد جهت پایه به طول های متفاوت
سهولت جابجایی در هر شرایط مکانی

محل

کاربرد

پایه چراغ های روشنایی خیابان ها . بزرگراه ها
پایه های برج های روشنایی فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی
پایه چراغ های پارکی

امکانات

استفاده از مهره های دابل جهت تراز نمودن پایه روشنایی

فونداسیون های پیش ساخته

کد فونداسیون	عیار سیمان	ابعاد (سانتیمتر)	نوع میلگرد	وزن (کیلوگرم)	موارد مصرفی
SPF040-414-40	350kg/m3	۳۰x۳۰x۴۰	14/AIII	85	جهت تیر ۳ متری
SPF060-418-60	350kg/m3	۴۰x۴۰x۶۰	18/AIII	220	جهت تیر ۴ الی ۶ متری
SPF080-418-80	350kg/m3	۴۰x۴۰x۸۰	18/AIII	300	جهت تیر ۴ الی ۶ متری
SPF110-420-120	350kg/m3	۴۰x۴۰x۱۱۰	20/AIII	410	جهت تیر ۷ الی ۸ متری
SPF150-420-150	350kg/m3	۴۰x۴۰x۱۵۰	20/AIII	560	جهت تیر ۹ الی ۱۲ متری