

SR201L50

مدل: فریت

چراغ فیابانی LED



ویژگیها

بدنه اصلی و درب چراغ از جنس آلومینیم به روش دایکاست
سیستم دفع حرارت بصورت بدنه هیستینگ شده
واشر درز بندی لاستیکی در اطراف بدنه چراغ جهت آب بندی موصول
رنگ به روش پودری الکتروستاتیکی با دوام و کیفیتی عالی
بهره نوری بالا (۱۲۰ لومن در هر وات)
استفاده از لنزهای مناسب جهت کنترل توزیع نور
استفاده از درایور جهت ایجاد جریان ثابت
درجه آب بندی IP65

محل کاربرد

روشنایی فیابان ها ، معابر و کوچه ها
روشنایی محل های بارگیری ، نوامی صنعتی
روشنایی پارکینگ های (روباژ و محله های فرید

امکانات

امکان نصب آسان
عدم نیاز به کابل های فشار قوی

Description			شرح
SIZE:	500×210×80(mm)	۵۰۰×۲۱۰×۸۰ میلی متر	اندازه:
Light Source:	COB	COB	منبع نور:
Color Temperature:	2700K ± 6500K	۲۷۰۰±۶۵۰۰ کلوین	درجه رنگ:
Luminous Flux:	6000 lm	۶۰۰۰ لومن	شدت نور:
input voltage:	AC 85 - 265 V	۸۵-۲۶۵ ولت متناوب	ولتاژ ورودی:
Consumption power:	50 W	۵۰ وات	توان مصرفی:
Power supply:	SMPS	سوئیچینگ درایو	منبع تغذیه:
Thermal management:	Heat sink	حرارت گیر آلومینیومی	سیستم دفع حرارت:
Power factor:	0.90	۰/۹۰	ضریب قدرت: