

# HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

## رزین براق کننده و ضد آب کننده سنگ پومکس

محصولی است که بر پایه رزین های سیلیکونی تولید گردیده و ماده ای بی رنگ می باشد که براق کننده و ضد آب کننده سطوح داخلی و خارجی ساختمان است. این محصول مناسب برای رنگ های طبیعی، مصنوعی، آنتیک، چوب، آجرهاک سستی و قطعات بتنی .

### موارد مصرف

- انواع آجر نما
- انواع سنگ طبیعی
- انواع سطوح بتنی و سیمان کثی شده (سیمان سفید)
- انواع سطوح چوبی مانند ترم وودها
- انواع سنگ مصنوعی و بیری



### مزایا

- محصول ضد UV بوده و در مقابل اشعه خورشید مقاوم است و تغییر رنگ نمیدهد.
- مقاوم در برابر شوینده ها.
- مقاوم در برابر سایش تردد.
- مقاوم کننده سطوح در برابر شوره زدگی

# HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

## میزان مصرف

در هر متر مربع بین ۱۰۰ الی ۲۵۰ گرم، در دو لایه به فاصله ۲۴ ساعت مصرف میگردد.

## روش مصرف

ابتدا سطح زیر مار میبایست عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار، ذرات سست یا رنگ قدیمی گردد. در سطوح چسب و دیوار بعد از نصب سنگ و آجر پس از خشک شدن کامل اجرا شود. این محصول به وسیله قلمو و اسپری قابل اجرا می باشد. در فضای باز در جلوگیری از وزش باد از اسپری کردن خودداری شود. جهت رقیق کردن میتوان از تینر فوری استفاده کرد.

## مشخصات فنی

- شکل ظاهری: مایع
- رنگ : پوشش براق و بی رنگ
- حلالیت: مواد آلی
- وزن مخصوص: ۹/۰ کیلوگرم بر لیتر
- شرایط و مدت نگهداری: در بسته بندی اولیه به دور از گرما و سرما و رطوبت به مدت یک سال
- بسته بندی: ۱، ۴ و ۲۰ لیتری

# HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

## نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

## نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.