

LUX POMEX

Formulated with resins and very selected waves

آب بند کننده درز کاشی پومکس TS 235

آب بند کننده درز کاشی پومکس IZO-DERZER TS 235، مایع آب بند کننده درز کاشی و سرامیک مواد مهندسی تیوا نماینده پوکس ترکیه در بسته های ۲۰ کیلویی، ضد رطوبت و واترپروف کننده کلیه بندکشی ها

آب بند کننده درز کاشی پومکس TS 235 ترکیبی است که جزئی حاصل از مواد معدنی و رزین های پلیمر که پس از اجرای کاشی کارک بر روی بندهای ایجاد شده کشیده می شود و علاوه بر پر نمودن، بندها را ضد آب نیز می نماید و رطوبت و آب به هیچ وجهی پس از خشک شدن از آن عبور نمی کند.



مشخصات فنی

- نوع: مایع
- رنگ: سفید
- وزن مخصوص : 1/1 GR/CM3
- قابلیت مصرف: از ۵+ درجه به بالا
- شرایط نگهداری: دور از گزند سرما و گرما و رطوبت در بسته بندی اولیه به مدت ۱۲ ماه
- بسته بندی: در ظروف ۱ لیتری



کاربرد

آب بندک پس از اجرای کاشی کاری و سرامیک

روش مصرف

TS 235 را با یک قلمو روی سطح بند کشی شده بکشید برای سطح هایی که بیشتر در معرض آب هستند میتوان تا ۲ بار بعد از گذشت یک ساعت از مرتبه اول اعمال کرد. پس از اجرا برای مدت ۲۴ ساعت از ریختن آب بر روی آن خودداری نمایید.

میزان مصرف

برای ۱۰ متر مربع سطح کاشی کاری یا سرامیک شده به پهنای ۱ تا ۶ میلیمتر، یک لیتر TS235 مورد نیاز است.



نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بلافاصله موقع را با آب فراوان شستشو دهید .

نکات زیست محیطی:

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.