

حرکت عمودی و افقی این دستگاه توسط موتور ویبره انجام می شود به گونه ای که بالاترین نتیجه را برای ماسه و سنگدانه به همراه دارد .

قابلیت نصب 11 الک به قطر 8 اینچ و 8 الک به قطر 12 اینچ

ارتعاش مناسب برای افزایش سرعت الک کردن

تایمر 1 ساعته – کره ای

رنگ کامل کوره ای

دارای موتور ویبره تک فاز 1450 Rpm

قدرت موتور 180 W

ابعاد : $H \times W \times L = 1200 \times 320 \times 500 \text{mm}$

وزن : Kg 40

دارای گیره برای محکم کردن الک ها

استاندارد

AASHTO T85 – ASTM C78

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه با الک

کارایی

این دستگاه جهت لرزندان الک (عمل الک کردن) به کار می رود.

استاندارد

ASTM D422

مشخصات فنی

قابلیت نصب 12 عدد الک با فریم 8 اینچ و 10 عدد الک با فریم 12 اینچ

الکتروموتور kw37/0 موتورن تبریز

دارای نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم زمان به صورت دلخواه و نمایش مدت زمان باقیمانده انجام آزمایش

دارای برد الکترونیکی جهت دو طرفه کردن حرکت موتور

دارای محور چرخش دوران و حرکت غربالی متناوب

دارای گیره نگهدارنده الک ها

وزن: kg 43

رنگ الکترواستاتیک