

POLYROCK



جایگزینی برای رابیتس

پلیراک چیست؟

مجموعه ای از صخره های کوچک پلیمریست که با چسبندگی فوق العاده بر روی کلیه سطوح اعم از دیوارهای بتنی ، سطوح فلزی ، سرامیک ، شیشه و ... اجرا می شوند و با ایجاد سطح درگیری بالا با ملات ، گچ ، چسبهای کاشی و ... امکان اجرای مستقیم این دسته از روکشها را بر روی کلیه سطوح فراهم می آورد.

مقایسه با رابیتس

پلی راک	رابیتس	
بدون فاصله	۵ تا ۳۰ میلیمتر	فاصله از دیوار پس از اجرا
بدون نیاز به سایر ملزومات	میخ و چاشنی	ملزومات تکمیلی جهت اجرا
امکان جدا شدن از سطح ندارد	امکان پارگی یا خارج شدن میخ از دیوار	امکان جدا شدن از سطح
نمی پوسد	پوسیدگی پس از اکسید شدن روکش روی	پوسیدگی
مصرف را به حداقل می رساند	مقدار مصرف با توجه به فاصله از دیوار زیاد است	مصرف ملات ، گچ ، دوغاب و ...
حداقل ۲۵۰ متر مربع	حداکثر ۱۰۰ مترمربع	سرعت اجرای یک اکیپ
آسیبی به سطح زیر کار نمیزند	سطح زیرکار توسط میخ آسیب می بیند	تخریب سطح زیرکار
لطمه ای به سازه نمیزند	سازه را به واسطه شلیک میخ آسیب می زند	آسیب به سازه
بار مرده را به حداقل می رساند	با توجه به افزایش حجم مواد مصرفی بار مرده افزایش می یابد	تحمیل بار مرده به سازه

POLYROCK



مقایسه قیمت در مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱:

هزینه رابیتس به ازای هر متر مربع

ریال ۳۸۰/۰۰۰

قیمت رابیتس ۱ کیلو گرم به ازای هر متر مربع با توجه به همپوشانی

ریال ۶۰/۰۰۰

قیمت میخ و چاشنی

ریال ۵۰/۰۰۰

دستمزد اجرا

ریال ۴۹۰/۰۰۰

مجموع

هزینه پلی راک به ازای هر متر مربع

ریال ۲۴۵/۰۰۰

متریال

ریال ۵۰/۰۰۰

دستمزد اجرا

ریال ۲۹۵/۰۰۰

مجموع

POLYROCK



نحوه اجرا

- ۱- یک کیلوگرم ژل و ۵۰۰ الی ۷۰۰ گرم آب را به ۴ کیلو گرم پودر اضافه نمایید.
- ۲- به خوبی هم بزنید تا همگن گردد.
- ۳- سطح زیر کار را شستشو نمایید.
- ۴- توسط تگری پاش یا کنیتکس پاش بر روی سطح اجرا نمایید.

شرایط نگهداری:

- سطل ژل در محیط تاریک نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
- مکمل پودری را در محیط خشک نگهداری نمایید.
- بهترین زمان مصرف ۶ ماه پس از تولید است.

تهران: خیابان گاندی جنوبی، نبش خیابان ۲۰، ساختمان گاندی،

طبقه سوم واحد ۲۱

تلفن: ۸۸۶۵۶۵۰۹ - ۸۸۶۵۶۶۹۴ - ۸۸۶۵۶۶۹۳

فکس: ۸۸۷۹۱۶۶۵

موبایل: ۰۹۱۲۴۳۰۲۵۳۶