

بالانس چرخ با مانیتور رنگی

Smart II , Smart III

انتخاب رنگ مورد نظر



CE

1Y

## اطلاعات فنی

- سرعت بهینه و دقت بالا
- پدال ترمز (SMART III)
- رابط کاربری گرافیکی آسان
- نمایشگر مانیتور ال سی دی رنگی
- گلگیر محافظ چرخ (SMART III)
- برنامه تحت لینوکس (SMART II)
- برنامه تحت ویندوز CE (SMART III)
- بهترین سیستم برای نصب چرخ روی بالانس
- مهره پایبونی ضامن دار سریع Haweka آلمان (SMART III)
- برنامه های ویژه برای بالانس چرخ موتور سیکلت و رینگ های آلومینیومی

Smart II	Smart III	اطلاعات
۱۲-۲۴"	۱۲-۲۶"	قطر رینگ
۱/۵ تا ۲۰"	۱" تا ۲۰"	پهنای رینگ
۶۵ کیلوگرم	۷۰ کیلوگرم	حداکثر وزن چرخ
۱ گرم		دقت بالانس
RPM۲۰۰	RPM۱۶۷	سرعت چرخش
Sec ۹	Sec ۷	زمان چرخش
220-230v-50Hz-1ph-700 Watt		برق مورد نیاز
انتخابی	بله	پدال ترمز
بله		اندازه گیری اتوماتیک - قطر و فاصله چرخ
انتخابی	بله	اندازه گیری اتوماتیک - پهنای چرخ

