



پاریزان صنعت
PARIZAN SANAT

www.parizansanat.com



تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ATF. Exchanger

CE



اطلاعات فنی

- بهره مندی از قطعات با کیفیت و با دوام ایتالیایی : نظیر پمپ ، شیر برقی ها و مینیفولد
- توانایی تطبیق دادن میزان تزریق روغن تمیز به گیربکس با توجه به سرعت خروج روغن کثیف (Ario I)
- توانایی مکش و تزریق هماهنگ و با سرعت یکسان جهت پاکسازی با بهره گیری از ۲ پمپ (Ario II) ۱۰ L/min
- توانایی اندازه گیری دمای روغن گیربکس جهت آغاز عملیات پاکسازی روغن (Ario II)
- امکان تخلیه روغن کثیف به کمک پمپ (Ario II)
- امکان تعویض روغن کلیه گیربکس های CVT و AT
- توانایی تعویض روغن به صورت اتوماتیک
- امکان تزریق مواد شوینده و محافظتی
- بهره مندی از دو لودسل جهت اندازه گیری لیتراژ مخازن روغن های تمیز و کثیف
- نمایش مسیر روغن تمیز و کثیف به صورت مجزا جهت بررسی اتصال صحیح کولینگ ها
- امکان تعویض مسیر روغن تمیز و کثیف بدون باز کردن شیلنگ های ورودی و خروجی دستگاه (Ario II)
- دارای مخازن ۲۵ لیتری و نمایش فشار خروجی گیربکس
- دارای بانک اطلاعاتی خوردوهای متداول در ایران
- قابلیت چاپ نتایج در پایان هر عملیات

اطلاعات		Ario II	Ario I
مخازن روغن	گنجایش	25 لیتر	
	وزن	اندازه گیری با لودسل	
مخزن مایع شست و شو و محافظتی	گنجایش	500 میلی لیتر	
	خروجی پمپ	دارای دو پمپ با توان 10 لیتر بر دقیقه	5/5 لیتر بر دقیقه
پمپ	نوع پمپ	چرخ دنده ای	
	تخلیه مخزن روغن کثیف به کمک پمپ	دارد	ندارد
فیلتر روغن	فیلتر	توری استیل ضدزنگ	
	اندازه	25 µm	
نمایشگر		LCD 5"	
پرینتر		انتخابی	
سنسور اندازه گیر دمای روغن		دارد	ندارد
ابعاد	طول X عرض X ارتفاع	1370 x 620 x 690 mm	
	وزن دستگاه	52 kg	45 kg
منبع تغذیه		12 VDC / 15 A	
شرایط محیطی	دمای کاری	5 - 40 °C	
	رطوبت	10 - 90%	

تهران - کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج
تلفن : (۸ خط) ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۰
فکس : ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۳

خدمات پس از فروش : ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۸۰-۱
پشتیبان مشتری : ۰۲۶-۳۶۱۰۶۳۴۴
کالیبراسیون و مهندسی : ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۸۶-۸

info@parizansanat.com



عرضه توسط نمایندگی