

آدرس: زنجان، خیابان خرمشهر، بعد از پمپ بنزین ولیعصر، فروشگاه کارنوسانت

تلفن: ۰۲۴-۳۳۷۸۴۱۹۰ همراه: ۰۹۳۸۴۳۷۵۶۹۲

Telegram: @karnosanat-sale
www.Karnosanat.ir

Air Conditioners

SKY COOL

Thailand

پایدار تهویه پرشین

ارائه دهنده محصولات سرمایشی و گرمایشی بیت وایز تایلند
با برند انحصاری skycool در ایران

داکت اسپیلیت

شرکت پایدار تهویه پرشین نماینده انحصاری محصولات Bitwise تایلند با برند انحصاری و تجاری skycool می باشد. این کارخانه محصولات خود را با برند Tasaki در آسیای شرقی و در ایران با نام تجاری skycool و تنها از طریق شرکت پایدار تهویه پرشین ارائه می دهد. دستگاههای تهویه مطبوع به سفارش و طراحی پایدار تهویه پرشین و کاملاً مطابق با شرایط آب و هوایی ایران و مطابق استانداردهای جهانی تولید و به هموطنان عرضه می گردد.

اینورتر چیست؟

کمپرسور کولر گازی از نظر نوع سیستم کارکرد می تواند دور ثابت و یا دور متغیر (اینورتر) باشد. در کولرهای گازی با کمپرسورهای دور ثابت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور انجام می گردد که باعث وارد شدن شوک به سیستم برق می شود. در کولرهای گازی اینورتر بوسیله تغییر دور کمپرسور، از خاموش و روشن شدن مکرر جلوگیری شده که این فرایند باعث صرفه جویی در مصرف برق میگردد.



SPECIFICATIONS

Model No.		Indoor Unit	ASGS30LFCA	ASGS24LFCA	ASGS18LFCA	ASGS12LECA
Power Source		Outdoor Unit	AOGG30LFT	AOGG24LFL	AOGG18LFC	AOGG12LEC
Capacity		V / Ø / Hz	50 / 1 / 230	50 / 1 / 230	50 / 1 / 230	50 / 1 / 230
Cooling	Heating	kW	9.0~2.9(8.00)	8.0~0.9(7.10)	6.0~0.9(5.20)	3.9~0.9(3.4)
	Heating	kW	11.0~2.2(8.80)	10.6~0.9(8.00)	9.1~0.9(6.30)	5.3~0.9(4.0)
Input Power		kW	2.44 / 2.49	2.21 / 2.20	1.71 / 1.52	0.99 / 0.92
EER - Energy Class		W/W	-3.21A	-3.23A	-3.42A	-3.70A
COP - Energy Class		W/W	-3.61A	-3.61A	-3.68A	-4.04A
Running Current		A	10.7 / 10.9	9.8 / 9.7	7.6 / 6.8	4.7 / 4.4
Moisture Removal		l/h	3.2	2.7	2.8	1.8
Noise (Indoor)		Cooling H/M/L/Q	33/37/42/48	32 / 37 / 42 / 47	26 / 33 / 37 / 43	21 / 31 / 38 / 43
Noise (Outdoor)		Cooling	53	52	51	50
Airflow Rate (High)		Indoor / Outdoor	m³/h	3600 / 1100	2340 / 1100	2070 / 900
Net Dimension H x W x D		Indoor	mm	238×998×320	238×998×320	238×998×320
		Indoor	kg(lbs)	30.8(14)	30.8(14)	30.8(14)
		Outdoor	mm	330×900×830	315×790×578	298×790×620
		Outdoor	kg(lbs)	135(61)	95(43)	88(40)
Piping Connections (Small / Large)		mm	15.88 / 9.52	15.88 / 6.35	12.8 / 6.35	9.52 / 6.35
Drain Pipe Diameter (Inner / Outer)		mm	29 / 16	29 / 16	29 / 16	29 / 16
Max Pipe Length (Pre-charge)		m	20(50)	15(30)	15(25)	15(20)
Height Difference		m	30	20	20	15
Operation Range		Cooling	°CDB	46~10-	46~10-	46~10-
		Heating	°CDB	24~15-	24~15-	24~15-
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A



مزایای اسپیلیت SKYCOOL در یک نگاه :

سیستم اواپراتور پیشرفته، آلودگی ناشی از آب چگال شده را کاهش میدهد.
کویل اواپراتور مجهز به فینهای هیدرو فیلیک.
کابینت و بدنه با دوام و ضد خوردگی کنسانسور، موجب عملکرد قابل اطمینان و طولانی مدت می گردد.
سیستم راه اندازی خودکار، در صورت قطع برق، وضعیت قبلی را ادامه می دهد.
افزایش قابلیت انتقال حرارت تا ۳۲٪ از طریق مبدل حرارتی ۵ پاسه.
فیلتر الکترو استاتیک و تصفیه کننده هوا با قابلیت شستشو
بسیار کم صدا، نصب و سرویس آسان در کمترین فضا



اسپیلیت حاره ای سرد و گرم

SPECIFICATIONS

Model No.		Indoor Unit	ASGC30RWT	ASGC24AXT	ASGC18RWT	ASGS12RVC
		Outdoor Unit	AOGR30RWT	AOGR24AXTH	AOGR18RWT	AOGR12RVC
Power source		V/ø/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Class		BTU/h	30,000	24,000	18,000	12,000
Capacity	Cooling	BTU/h	26,400	24,200	18,100	11,900
	Heating		33,100	26,400	19,300	14,500
	Cooling	kW	7.75	7.10	5.30	3.50
	Heating		9.70	7.60	5.65	4.25
Input Power	Cooling	kW	2.57	2.35	1.75	1.16
	Heating		2.84	3.65	1.65	1.24
EER	Cooling	kW/kW	3.02	3.02	3.03	3.02
	Heating		3.42	3.42	3.42	3.43
Running Current	Cooling	A	12.90	11.5	8.30	5.60
	Heating		14.20	11.0	7.80	5.90
Moisture Removal		Pints/h	6.3	5.3	5.9	3.8
		Liter/h	(3.0)	(2.5)	(2.8)	1.8
Room Air Circulation (High)		C.F.M	600	640	440	315
		(m³/h)	(1,020)	(1,090)	(750)	(535)
Indoor Unit Dimensions		H / W / D (mm)	320x1,120x220	320x998x228	320x1,120x220	257x808x187
		kg(lbs)	16.0 (35)	14.0 (31)	16.0 (35)	8(18)
Outdoor Unit Dimensions		H / W / D (mm)	830x900x330	650x830x320	650x830x320	535x695x250
		kg(lbs)	74.0 (163)	57.0 (125)	56.0 (123)	33(73)
Piping Connections (Small / Large)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	6.35 / 12.7
Max Pipe Length (Pre-Charge)		m	30(7.5)	20(7.5)	20(7.5)	15(7.5)
Height Difference			15	8	8	8
Operation Range	Cooling	°CDB	0~52	21~52	0~52	18~43
	Heating		-5~24	-5~24	-5~24	-5~24
Refrigerant			R22	R22	R22	R22