

سوالات دوره آموزشی

اصول لیفتینگ و تهیه لیفتینگ پلن

۱- کدام یک از موارد ذیل جزء خطرات اصلی مربوط به ریگری نمی باشد؟

- الف- نا آگاهی ریگر از ظرفیت مجاز تجهیزات باربرداری
- ب- آشنا نبودن ریگر از شاخص هایی که باعث کاهش ظرفیت جرثقیل میشود
- پ- شرایط بد آب و هوایی مانند وزش باد شدید
- ج- سست بودن خاک زمین در زیر پایه جک جرثقیل های موبایلی

۲- کدام گزینه بهترین محدوده زاویه بین سیم بکسل ها در قسمت زیر قلاب تاور در زمان جابجایی بار می باشد؟

- الف- 45 تا 85 درجه
- ب- 45 تا 60 درجه
- پ- 30 تا 45 درجه
- ج- 30 تا 60 درجه

۳- در کدام حالت بستن بار توسط سیم بکسل ظرفیت باربرداری کمتر میشود؟

- الف- حالت دولایه
- ب- حالت بسکتی
- پ- حالت خفتی
- ج- حالت تک لایه

۴- کدام حالت اتصال ادوات باربرداری به هم صحیح میباشد؟

- الف- اتصال سیم بکسل به سیم بکسل و سیم بکسل به شگل
- ب- اتصال شکل به تسمه و تسمه به سیم بکسل
- پ- اتصال سیم بکسل به شگل و شگل به تسمه
- ج- اتصال زنجیر به زنجیر باربرداری توسط گره زدن