

Productinformatieblad

Specificaties



iTL - Impulsschakelaar 4P - 4NO - In=16A - Uc=230-240V AC/110V DC

A9C30814

EAN Code : 3606480091902

Hoofd

Range of product	Acti9
Product name	Acti9 iTL
Product or component type	Impulsrelais
Device short name	iTL
Device application	Norm
Poles	4P
Samenstelling poolcontact	4 NO
In toegekende stroomsterkte	16 A
Network type	AC
Spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Control type	Afstands- en handbediening
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
Impulsduur	50 ms...1 s
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	84 mm
Width	36 mm
Depth	60 mm
Electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles

Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijf met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijf met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met kopring
--	--

Wire stripping length	11 mm
------------------------------	-------

Tightening torque	1 N.m
--------------------------	-------

Bereik compatibiliteit	Acti 9 iATEt Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24
-------------------------------	---

Omgeving

Standards	EN 669-1 EN 669-2-2
------------------	------------------------

Product certifications	GOST CCC
-------------------------------	-------------

Quality labels	KEMA CEBEC NF VDE IMQ
-----------------------	-----------------------------------

Geluidsniveau	60 dB
----------------------	-------

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (bij openen) IP40 conform aan IEC 60529 (in behuizing)
-----------------------------	--

Pollution degree	3
-------------------------	---

Tropicalisation	2
------------------------	---

Relative humidity	95 % bij 55 °C
--------------------------	----------------

Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
--	-------------

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
--	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	7,0 cm
-------------------------	--------

Package 1 Width	3,6 cm
------------------------	--------

Package 1 Length	9,5 cm
-------------------------	--------

Package 1 Weight	218,0 g
-------------------------	---------

Unit Type of Package 2	BB1
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	6
-------------------------------------	---

Package 2 Height	2,92 cm
-------------------------	---------

Package 2 Width	30,0 cm
------------------------	---------

Package 2 Length	20,0 cm
-------------------------	---------

Package 2 Weight	1,355 kg
-------------------------	----------

Unit Type of Package 3	S03
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 3	72
-------------------------------------	----

Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,76 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Aanbevolen vervanging(en)