

Produktdatenblatt

Artikelnr. 46.052.5053.9

Geräteanschluss RST16i5 S S1 M03 H B

RST 16i5/4 Geräteanschluss M20,2, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 16A, Kodierfarbe lichtblau, Gehäusefarbe schwarz



Artikelnr.	46.052.5053.9
EAN	4049088255915
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	Code 7
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Durchgangswiderstand	3 mOhm
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, 5
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig (max.)	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,25 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss

Anschluss Gewinde	M20,2
Steckrichtung	gerade
Neigungswinkel	0 °
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	5 mm
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	34,5 mm
Breite	24 mm
Höhe	24 mm

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440602: Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002566: Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002566: Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

<p>Kodierung /coding</p>	<p>Auslieferungszustand delivery condition</p>		<p>Gehäuseauschnitt section of housing</p>	<table border="1"> <tr> <td>46.052.5053.9</td> <td>RST1615S S1 M03 H</td> <td>BL</td> <td>C4</td> <td>lichtblau /light blue</td> </tr> <tr> <td>46.052.5050.4</td> <td>RST1615S S1 M03 L</td> <td>BR</td> <td>C3</td> <td>signalbraun /signal brown</td> </tr> <tr> <td>46.052.5053.6</td> <td>RST1615S S1 M03 A</td> <td>TB</td> <td>C2</td> <td>türkisblau /turquoise blue</td> </tr> <tr> <td>46.052.5053.1</td> <td>RST1615S S1 M03</td> <td>SW</td> <td>C1</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>46.052.5053.0</td> <td>RST1615S S1 M03</td> <td>GL</td> <td>C1</td> <td>lichtgrau /light gray</td> </tr> </table> <p>Bestellnummer /Order number: 46.052.5053.0 Typ /Type: RST1615S S1 M03 Farbe /Colour: lichtgrau</p>	46.052.5053.9	RST1615S S1 M03 H	BL	C4	lichtblau /light blue	46.052.5050.4	RST1615S S1 M03 L	BR	C3	signalbraun /signal brown	46.052.5053.6	RST1615S S1 M03 A	TB	C2	türkisblau /turquoise blue	46.052.5053.1	RST1615S S1 M03	SW	C1	schwarz /black	46.052.5053.0	RST1615S S1 M03	GL	C1	lichtgrau /light gray	<p>Weitere Daten, siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com</p> <p>Technical specifications and dimensions are subject to change without notice. The dimensions of the individual components are subject to change without notice. The dimensions of the individual components are subject to change without notice. The dimensions of the individual components are subject to change without notice.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>57</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>78</td> <td>79</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>85</td> <td>86</td> <td>87</td> <td>88</td> <td>89</td> <td>90</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>93</td> <td>94</td> <td>95</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>STECKERTEIL Steckerschloss, 5 polig male connector, device connection, 5 poles</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
46.052.5053.9	RST1615S S1 M03 H	BL	C4	lichtblau /light blue																																																																																																																														
46.052.5050.4	RST1615S S1 M03 L	BR	C3	signalbraun /signal brown																																																																																																																														
46.052.5053.6	RST1615S S1 M03 A	TB	C2	türkisblau /turquoise blue																																																																																																																														
46.052.5053.1	RST1615S S1 M03	SW	C1	schwarz /black																																																																																																																														
46.052.5053.0	RST1615S S1 M03	GL	C1	lichtgrau /light gray																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																															