

خصوصیات عمومی		
Cabin Capacity [Kg]	ظرفیت کابین	450
Cabin Capacity [people]	ظرفیت کابین تعداد نفرات	6
Car speed [m/s]	سرعت کابین	1
Travel distance [m]	ارتفاع چاهک	30
Motor Type (Gearbox or Gearless)	نوع موتور (گیربکس یا گیرلس)	گیربکس
خصوصیات الکتریکی		
Power [kW syncr.]	توان موتور (کیلو وات)	5.5
Electro Motor Type	نوع الکتروموتور	AC2 دو سرعت
Voltage[V]/Rated frequency [Hz]	ولتاژ موتور و فرکانس	380V/50Hz
Rated current [A]	جریان موتور (آمپر)	12 A
Acceleration current [A]	جریان اولیه استارت	30 A
Sts./h	تعداد استارت در ساعت	180
Speed (rpm)	دور نامی الکترو موتور	1370/330
Poles / Regulation	تعداد قطب	4/16
Drum Brake voltage DC [V]	ولتاژ ترمز اولیه	220
خصوصیات مکانیکی		
Motor Speed[m/s]	سرعت موتور	1
Traction sheave diameter [mm]	قطر فلکه موتور (میلی متر)	560
Ropes n° x diameter [mm]	قطر بکسل و تعداد شیار	4 x 10
Angle groove [°]	زاویه شیار (گاما)	V/40
Angle undercut groove [°]	زاویه زیر برش (بتا)	105
Pitch of grooves [mm]	گام شیار فلکه	17
Ratio	نسبت تبدیل گیربکس	1/43
Bare shaft Efficiency	راندمان شفت	80%
MAX. static load [kg]	ماکزیم بار استاتیکی	2600
Traction Weight	وزن موتور (کیلوگرم)	220
Lubrication	نوع روغن	روغن گیاهی دائمی
Encoder Support and Type	نوع انکودر در صورت نصب	TTL 1024 معمولی