

Produktdatenblatt

Artikelnr. 73.700.0553.0

Buchseneinsatz MIN BUC 5 25 AG

revos MINI Q5, 5-polig + PE, Buchseneinsatz, IEC 400V/16A, UL 600V/16A, Crimpanschluss



Artikelnr.	73.700.0553.0
EAN	4049088058707
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Steckzyklen	200
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimp
Polzahl	5
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	5
Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0.5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2.5 mm ²

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	400 V
Nennspannung zu PE	250 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440205: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM 6.0	: EC000438
ETIM 5.0	EC000438: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder

Zubehör / passende Komponenten

Artikelnummer:	Typ:	Beschreibung:
02.123.7001.0	Buchsenkontakt 0,5 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm , 0,5 mm ² , AWG 20, vergoldet
02.123.7002.0	Buchsenkontakt 0,5 QMM Ag	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm , 0,5 mm ² , AWG 20, versilbert
02.123.7021.0	Buchsenkontakt 0,5 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,5 mm ² , AWG 20, verzinkt
02.123.7101.0	Buchsenkontakt 0,75-1 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm ² , AWG 18, vergoldet
02.123.7102.0	Buchsenkontakt 0,75-1 qmm AG	Buchsenkontakte für Crimpanschluß, versilbert, Leitungsquerschnitt: 0,75 - 1,0 qmm
02.123.7121.0	Buchsenkontakt 0,75-1 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm ² , AWG 18, verzinkt
02.123.7201.0	Buchsenkontakt 1,5 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm ² , AWG 16, vergoldet
02.123.7202.0	Buchsenkrimpkontakt für 1,5 qmm, versilbert	Buchsenkontakte mit Crimpanschlüssen, versilbert, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm
02.123.7221.0	Buchsenkontakt 1,5 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm ² , AWG 16, verzinkt
02.123.7301.0	Buchsenkontakt 2,5 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm ² , AWG 14, vergoldet
02.123.7302.0	Buchsenkrimpkontakt für 2,5 qmm, versilbert	Buchsenkrimpkontakte für Leitungsquerschnitt: 2,5 qmm, versilbert
02.123.7321.0	Buchsenkontakt 2,5 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm ² , AWG 14, verzinkt
02.123.7401.0	Buchsenkontakt 4 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm ² , AWG 12, vergoldet
02.123.7402.0	Buchsenkrimpkontakt für 4 qmm, versilbert	
02.123.7421.0	Buchsenkontakt 4 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm ² , AWG 12, verzinkt