

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 46.052.4554.0

Steckverbinder RST16I5/4S S1 ZT6 GL

RST 16i5/4 Steckverbinder, 4-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 16A, für Leitungsdurchmesser 7,1-13mm, Kodierfarbe lichtgrau, Gehäusefarbe lichtgrau



Artikelnr.	46.052.4554.0
EAN	4049088290060
Bestelleinheit	1 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	Code 0
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

#### Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	13 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	7,1 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrätig max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,25 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1
Anschlussquerschnitt mehrdrätig min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrätig max.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	69 mm
Breite	24 mm
Höhe	24 mm

**Klassifikation**

ECLASS 8.1	27440605: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002560: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002560: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation

