

## (مشخصات فنی درب دیتا سنتر (سرور

ردیف	مشخصه فنی	درب ضدحریق - ضدسرقت
1	ورق چهارچوب	فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت 1/5 یا 2 میلیمتر
2	ورق لنگه	فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت 1/5 یا 2 میلیمتر
3	لولاها	mm 18 و قطر 15cm به طول ck45 عدد فولادی ضدسایش 3
4	اسکلت طولی داخل لنگه	شکل u عدد به صورت طولی و 4
5	ورق های تقویتی لولاها	15x15cm عدد پانچ شده به ابعاد 3
6	ورق تقویتی چهارچوب	20x14cm عدد به ابعاد 8
7	فریم شیشه خور	امکان نصب دارد
8	فریم تهویه	نصب با ابعاد خاص
9	عایق حرارتی	پانل پشم سنگ با دانسیته 80 الی 120
10	عایق صوتی	پتوی سرامیکی با دانسیته 80 الی 160
11	اتصالات و مونتاژ	db30 به میزان کاهندگی
12	پوشش رنگ	co با گاز محافظ SMAW 2 جوشکاری
13	تنوع رنگ	الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای (دارد) رنگ اصلی : سفید 9016 و کرم 1013
14	قفل	ضدسرقت و یا آنتی پینک
15	دستگیره	ساده و یا سوئیچی آبکاری شده

16	نوار دودبند	سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
17	یراق آلات	امکان نصب قفل برقی
18	شیلد کردن	شیلد با ورق آلومینیومی یا مسی
19	بسته بندی	پلاستیک حبابدار
20	وزن نهایی درب	<b>Kg90</b>