

## الکترویمی شناور ۶ اینچ کالپدا و رایان سری 4SM تیپ موتورهای تکفاز و سه فاز

### Submersible Pump Series 4FL

شرکت فارس بخاران نماینده رسمی شرکت صنایع الکترویمی رایان ( جهت مشاهده گواهی نمایندگی کلیک کنید).

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سیستم های انتقال آب میتوانید به کتاب یمی و پیماز کاربردی تالیف مهندس علی فاضل مدیر فنی شرکت فارس بخاران و جهت مشاهده فیلم های آموزشی به کanal آیارات شرکت فارس بخاران مراجعه فرمایید.

برای مشاهده کاتالوگ و منحنی هد دبی یمی به کاتالوگ مراجعه فرمایید.

کالپدا با بیش از ۵۹ سال سابقه در زمینه سیستم های آبرسانی، در طول سالیان فعالیت خود، زمینه های کاری خود را توسعه بخشیده و چشم انداز این شرکت به آینده صنعت آبرسانی، کالپدا را تبدیل به یک مرجع معتبر در جهان آب و سیستم های انتقال آن نموده است.

سابقه این شرکت گویای قدرت و توانمندی آن در ارائه خدمات و محصولات حرفه ای با کیفیت و قابل اطمینان است.

پمپ های سری FL محصول مشترک شرکت کالپدا ایتالیا و رایان، پمپ های شناور مناسب برای چاه های عمیق با قطر ۴ اینچ (۱۰۰ میلیمتر) به بالا و برای پمپاز آب های تمیز جهت مصارف آبرسانی، آبیاری، شهری، صنعتی و یا اطفاء حریق نصب می گردند. این پمپ ها با توجه به انتخاب بوش هایی از ترکیبات ضد ماسه و مواد اولیه بسیار مناسب و دقیق در ترانس ها در چاه هایی که دارای ماسه باشند، کارایی مطلوبی دارند.

پمپ های تیپ FL در چاه هایی که تا ۱۵۰ گرم بر متر مکعب ماسه دهی داشته باشند، قابل نصب می باشند به عبارت دیگر حداقل مقدار شن موجود در آب مورد

پمپاژ پمپ که همان ضریب ماسه پذیری است، در این پمپ‌ها ۱۵۰ گرم بر متر مکعب می‌باشد.

## شرایط کارکرد پمپ :

حداکثر درجه حرارت سیال ورودی به پمپ ۳۵ درجه سانتی گراد است تا پمپ دارای عملکردی بهینه باشد.

حداکثر تعداد دفعات استارت در ساعت ۲۰ مرتبه با فواصل زمانی یکسان است.

حداقل سرعت جریان آب (سیال) روی موتور این پمپ‌ها ۱،۰ متر بر ثانیه می‌باشد.

پروانه پمپ‌های SM و FL مخصوص مشترک شرکت کالپدا ایتالیا و رایان :

پروانه‌های جریان شعاعی

SM28 ,FL54 , FL46

پروانه‌های جریان نیمه محوری

SM85 , SM140

## جنس مواد پمپ های سری FL:

نام قطعه	جنس قطعه
سوپاپ و محفظه مکش	برنز UNI OT 58
پوسته، رینگ، پیچ، درپوش	AISI 304 استنلس استیل
شفت	AISI 430F استنلس استیل
توری و محافظ کابل	AISI 430F استنلس استیل
کوپلینگ و بوش	AISI 430F استنلس استیل
پروانه، دیفیوزر، واسطه بوش	Noryl
قطعات شیر یکطرفه	(استات رزین) Hostaform
طبقه	Noryl , Lexan 141R

## موارد کاربرد:

- پمپاژ آب ها تمیز
- آبیاری
- سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق
- سیستم های آبرسانی
- مصارف شهری و صنعتی

