



کانال فرغومی PVC

ساخته شده از فیلم پی وی سی با مغزول فدری فبولادی که به منظور استفاده در سیستم های غبارگیر در مکان های صنعتی با فشارهای پایین و متوسط و همچنین استفاده در سیستم سرمایش و گرمایش تهریه مطبوع هوا و طوط انتقال مواد حراری شده است که به دو صورت عایق دار و بدون عایق قابل ارائه می باشند.

مشخصه فنی	مشایخ
ساختار	۱ تابه پی وی سی تقویت شده با مغزول فدری فولادی
محدوده قطر	۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر
محدوده دمای کاری	۲۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد



کانال های فرغومی انعطاف پذیر

کانال های فرغومی کاربند بسیاری در صنعت و ساختمان دارند و از آنها در سیستم های انتقالی هوا و غبارگیرها در محیط های مسکونی تجاری، کارخانجات، معادن، آزمایشگاه ها، اتاق های تمیز و... استفاده می شود. از مزایای این کانال ها می توان به ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مناسب (انعطاف پذیری و استحکام کششی بالا)، نصب ساده، راندمان بالا، مقاومت در برابر خوردشیمیایی و عوامل محیطی طول عمر بالا و... اشاره کرد. کانال های فرغومی دارای انواع مختلف با ویژگی های متفاوت می باشند:

- کانال فرغومی آلومینیومی
- کانال فرغومی PVC
- کانال فرغومی کومپو
- کانال فرغومی با عایق الاستومری
- کانال فرغومی با عایق پلی استر



کانال فرغومی کومپو

ساخته شده از آلومینیوم لعینیت شده به همراه پسک لایه پوشش پی وی سی که بنا مغزول فدری فولادی تقویت شده است. کانال فرغومی کومپو جهت مصارف صنعتی، سیستم های جاذبایی و تخلیه هوا، سیستم های سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع، کانال کشی داکت اسپلیت و کانال کشی فن گولن در مجتمع های تجاری، مسکونی، هتل ها، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول انعطاف پذیری و الاستیسیته بالایی دارد. به راحتی می تواند به انحنای مورد نیاز منطبقی متصل شود. همچنین به این علت به آسانی قابل حمل و نقل و انبار کردن می باشد. این کانال ها به دلیل تقویت با مغزول فدری فولادی مقاومت زیادی در برابر تغییر شکل دارند.

مشخصه فنی	مشایخ
ساختار	فویل آلومینیوم لعینیت شده و تقویت شده با مغزول فدری فولادی + پوشش پی وی سی
محدوده قطر	۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر
محدوده دمای کاری	۲۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد



کانال فرغومی آلومینیومی

ساخته شده از دو لایه فویل آلومینیوم لعینیت شده که توسط مغزول فدری فولادی مستحکم شده و قابل استفاده در سیستم های غبارگیر صنعتی، تهویه مطبوع، اگزاست فن ها و هودها می باشد.

مشخصه فنی	مشایخ
ساختار	دو لایه فویل آلومینیوم لعینیت شده
محدوده قطر	۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر
محدوده دمای کاری	۲۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

مهره فنی گروه صنعتی سازان آستوسور

گروه صنعتی سازان آستوسور از اواخر سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در زمینه مشاوره، فروش و نصب عایق های سردخانه، حرارتی، فوم الاستومری K-FLEX در ایران آغاز نمود. این شرکت پس از چندین سال فعالیت موفق و موثر، در سال ۱۳۹۰ کارخانه تولید عایق های فوم الاستومری از جنس NBR و EPDM را راه اندازی و محصولات تولیدی خود را با نام تجاری K-FLEX به بازار عرضه نمود. این شرکت به منظور تکمیل سبد محصولات و پاسخ به نیاز صنایع کشور، در سال ۱۳۹۷ اقدام به راه اندازی خط تولید کانال های فرغومی انعطاف پذیر (Flexite Duct) نمود. کارخانه سازان آستوسور در زمینه به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع در شهرستان لهر اسفهان زنجان بنا گردیده است. تمامی دستگاه ها و ماشین آلات خط تولید، مطابق با دانش و تکنولوژی روز دنیا می باشد.

