

SANA DUCT

Flexible Ducting System

کانال‌های خرطومی (انعطاف پذیر)

SANA
Sana Insulation Industrial Group

سانا

گروه صنعتی سانا عایق
Sana Insulation Industrial Group

دفتر مرکزی: تهران، ولیعصر، بعد از پارک فردوس، جنب کوچه قلمستان، پلاک ۳۰۰۱، طبقه ۳ / تلفن: ۰۲۱ ۴۴۷۱۳۵۵۵ / فکس: ۰۲۱ ۴۴۷۱۳۵۵۵ / آدرس: تهران، ولیعصر، بعد از پارک فردوس، جنب کوچه قلمستان، پلاک ۳۰۰۱، طبقه ۳
وبسایت: www.sanaig.ir | info@sanaig.ir | شماره تماس: ۰۲۱ ۴۴۷۱۳۵۵۵

SANA DUCT
Flexible Ducting System



کانال خرطومی با عایق الاستومری

ساخته شده از یک لایه آلومینیوم لعینیت شده به عنوان لایه داخلی، یک لایه برش عایق فوم الاستومری K-FLEX به عنوان عایق و یک لایه خارجی آلومینیوم لعینیت شده به همراه مغزول، فنری فولادی.
بهترین عایق جهت کانال های خرطومی عایق الاستومری می باشد که در سیستم های صنعتی، انتقال و تخلیه هوا و در سیستم گرمایش و سرمایش، تهویه مطبوع در مجتمع های تجاری و خانگی، هتل ها و بیمارستان ها و از آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصه های استاندارد	توضیحات
ساختار	فولاد آلومینیوم لعینیت شده و تقویت شده با مغزول فنری فولادی - عایق فوم الاستومری K-FLEX
محدوده قطر	۵۰ تا ۱۵۰ میلی متر
محدوده دمای کاری	۳۰ تا ۱۵۰ + درجه سانتی گراد



کانال خرطومی با عایق پلی استر

ساخته شده از یک لایه آلومینیوم لعینیت شده و تقویت شده با مغزول فنری فولادی به عنوان لایه زیرین و روین و یک لایه از عایق پلی استر به عنوان عایق. این محصول مناسب برای تهویه مطبوع محیط های بهداشتی، انتقال هوای فاساد پایین و استخراج سوخت جهت ترمو و ساختمان ها بوده و با ضخامت زیست سازگار است.

مشخصه های استاندارد	توضیحات
ساختار	۱ لایه آلومینیوم لعینیت شده تقویت شده + ۱ لایه عایق پلی استر + ۱ لایه آلومینیوم لعینیت شده
محدوده قطر	۵۰ تا ۱۵۰ میلی متر
محدوده دمای کاری	۳۰ تا ۱۳۰ + درجه سانتی گراد

