



شلنگ اسپرینکلر آتش نشانی

نام محصول : شیلنگ اسپرینکلر و متعلقات مربوطه

نوع شیلنگ : شیلنگ خرطومی فلزی

جنس شیلنگ : استیل ضد زنگ 304L و 316L و 304

جنس اتصالات : فولاد کربن دار St 37 و استیل ضد زنگ 303

جنس لایه حصیری : استیل ضد زنگ 304L و 316L

حداقل شعاع خمش : 200 میلی متر

محدوده دمای کاری : -270°C تا $+600^{\circ}\text{C}$

طول شیلنگ : به سفارش مشتری

Product Name : Sprinkler Hose Assembly

Hose Type : Flexible Corrugated Metal Hose

Hose Material : Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN 1.4301), 304

Fittings Material : St37, Stainless Steel AISI 303
(EN 1.4301)

Braiding Material : Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN 1.4301)

Minimum Bending Radius : 200 mm

Operating temperature : -270°C up to $+600^{\circ}\text{C}$

Hose Length : Up to Customer Request

۷ سال
گارانتی



کاملاً ساخت ایران

دو لایه
شلنگ فلکسی
و بافت حصیری استیل

