

SQA DUCT

Flexible Ducting System

کنال های حرارتی انعطاف پذیر

SQA
Sano Insulation Industrial Group

سانا

گروه صنعتی سانا عایق
Sano Insulation Industrial Group

دفتر فروش : تهران - بازارهن شادآباد - بعد از میدان چانایان - کوچه منجیل - پلاک ۴ - بازارگانی آنا صنعت سانا
 شماره تماس : ۰۹۱۲۰۷۰۳۸۴۴
 وبسایت: bazarganiata@sanatrans.com
 ۰۲۱۶۶۱۵۳۲۲۲-۲۷-۲۹
 www.ataco.1st.ir

SQA DUCT
Flexible Ducting System



کنال حرارتی با مایع استومری

ساخته شده از یک لایه آلومینیوم انبساط شده به عنوان لایه داخلی، یک لایه مایع فوم پلی اورتان SPLEX به عنوان لایه میانی و یک لایه آلومینیوم انبساط شده به عنوان لایه بیرونی. برای جلوگیری از انتقال حرارت به سازه های اطراف، این سیستم دارای یک لایه عایق حرارتی استومری می باشد که در سیستم های صنعتی، انتقال و تخلیه هوا و در سیستم گرمایش و سرمایش، تهویه مطبوع در مجتمع های تجاری و اداری، هتل ها و بیمارستان ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی	مشخصات
سایز	قطر آلومینیوم انبساط شده و تقویت شده با لایه های فوم پلی اورتان طبق استاندارد اسپلکس S-PLX
معمودگی	۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰، ۶۵۰، ۷۰۰، ۷۵۰، ۸۰۰، ۸۵۰، ۹۰۰، ۹۵۰، ۱۰۰۰
معمودگی لایه آلومینیوم	۰.۱۵، ۰.۲، ۰.۲۵، ۰.۳، ۰.۳۵، ۰.۴، ۰.۴۵، ۰.۵، ۰.۵۵، ۰.۶، ۰.۶۵، ۰.۷، ۰.۷۵، ۰.۸، ۰.۸۵، ۰.۹، ۰.۹۵، ۱.۰



کنال حرارتی با مایع پلی استتر

ساخته شده از یک لایه آلومینیوم انبساط شده و تقویت شده با لایه های فوم پلی استر به عنوان لایه میانی و لایه بیرونی و یک لایه آلومینیوم انبساط شده به عنوان لایه داخلی. این سیستم برای تهویه مطبوع در مجتمع های تجاری، انتقال و تخلیه هوا و در سیستم گرمایش و سرمایش، تهویه مطبوع در مجتمع های تجاری و اداری، هتل ها و بیمارستان ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی	مشخصات
سایز	۱ لایه آلومینیوم انبساط شده تقویت شده S-PLX لایه میانی پلی استر ۱ لایه آلومینیوم انبساط شده
معمودگی	۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰، ۶۵۰، ۷۰۰، ۷۵۰، ۸۰۰، ۸۵۰، ۹۰۰، ۹۵۰، ۱۰۰۰
معمودگی لایه آلومینیوم	۰.۱۵، ۰.۲، ۰.۲۵، ۰.۳، ۰.۳۵، ۰.۴، ۰.۴۵، ۰.۵، ۰.۵۵، ۰.۶، ۰.۶۵، ۰.۷، ۰.۷۵، ۰.۸، ۰.۸۵، ۰.۹، ۰.۹۵، ۱.۰