



عایق های رولی PA-FLEX :

عایق های رولی در ضخامت های ۰.۶، ۰.۹، ۱.۳، ۱.۹، ۲.۵، ۳.۲ و ۵.۰ میلیمتر به صورت ساده و یا چسبدار (ساده، مسلح) و یا با روکش آلومینیوم ۱۳۰ الی ۴۰۰ میکرون و یا ترکیبی از روکش AL و چسبدار تولید و عرضه می گردند.
کاربرد : عایقکاری کانال های هوا، مخازن، لوله های آب سرد و گرم با قطر بالا، دیوارهای دوجداره و ...

عایق های لوله ای PA-FLEX :

عایق های لوله ای از سایز 6 mm تا 114 mm و با ضخامت های ۰.۶، ۰.۹، ۱.۳، ۱.۹ و ۲.۵ میلیمتر و به صورت ساده و یا روکش دار آلومینیوم با طول ۲ متر تولید می گردند.
کاربرد : عایقکاری لوله های سرد و گرم در سیستم های سرمایشی و گرمایشی - رایزرها



چسب عایق :

این چسب با قدرت چسبندگی بالا و با فرمول خاص صرفاً جهت این عایق ها ساخته شده است و در برابر تنش های حرارتی و نفوذ رطوبت و بخار آب از خود مقاومت نشان می دهند.
کاربرد : چسباندن عایق به بدنه لوله ، کانال و مخازن
ابعاد : 1 kg - 3.2 kg - 15 kg



نوار درزگیر اسفنجی :

از جنس خود عایق بوده و به صورت چسبدار می باشد .
کاربرد : به منظور پوشاندن درزهای بین عایق های نصب شده بر روی کانال ها و لوله های تاسیسات حرارتی و برودتی
ابعاد :
 3 mm x 50 mm x 15 mt
 3 mm x 75 mm x 15 mt
 3 mm x 100mm x 15 mt



نوار PVC :

این نوار درزگیر از جنس پلیمر می باشد.
کاربرد : به منظور تکمیل فرآیند عایق کاری و محکم نمودن عایق دور زانوها ، اتصالات و ...
ابعاد :
 30 mm x 25 mt
 50 mm x 25 mt



نوار درزگیر آلومینیومی :

این نوع نوار در دو نوع ساده و مسلح قابل عرضه می باشد.
کاربرد : برای درزبندی کانال ها و عایق های با روکش آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرند .

ابعاد :

50 mm x 30 mt
 75 mm x 30 mt
 100 mm x 30 mt