

دستگاه تست ضربه با ارتفاع متغیر

Variable Impact Testers



شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور
با مسئولیت محدود

Model

202-1010

تیپ : ساده

Model

مطابق با استاندارد :
ASTM – D2794
DIN – 55669
NF – T30 039

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمداشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸
E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>

کاربرد دستگاه تست ضربه با ارتفاع متغیر :

این دستگاه وسیله ایست جهت تعیین میزان چسبندگی و استحکام لایه های پوششی رنگ از نظر ترکیبدهیها و پوسته شدن و همچنین مقاومت شکنندگی روکشها و مواد در اثر ضربه وارده و تغییر شکل ماده مورد آزمایش بصورت مقعر و از طرف دیگر محدب . موارد استفاده از این وسیله بشرح ذیل میباشد :

- رنگها
- روکشها
- پلاستیکها
- جلاء ها
- پوششهای پلاستیکی
- رزین / کامپوزیت
- پوششهای COIL
- لایه
- مواد و فلزات ورقه ای

شرایط آزمون :

↪ شرایط ثابت در دمای $23 \pm 2 \text{ C}^\circ$ و رطوبت $50 \pm 5 \%$ ایده آل میباشد .

↪ قابلیت تست ورقهای روکش شده فلزی از ضخامت 0.3 mm تا 1.25 mm

↪ ابعاد قطعات آزمایشی 7 × 12 Cm

استاندارد	قطر سنبه	قطر ماتریس	نیروی وزنه	درجه بندی
DIN 55669 *	20mm	27mm	1+1Kg	1000/5mm
ASTM D2794*	5/8" 15.9mm	0.64" 16.3mm	2 Pound 0.9Kg	80/2 inch
NF- T30 039*	23mm	22mm	1Kg	1000/5mm

نوع کالا	شماره سفارش
تست ضربه ساده مطابق با استانداردهای	202-1010
کیف محل نگهداری متعلقات تست ضربه	202-2011

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸
E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>